

ACTIVIDADES

para realizar en un día

Paneles de falso techo resistentes a los huracanes

Los huracanes traen consigo una considerable cantidad de agua, pero los paneles de falso techo, si están correctamente instalados, evitarán que el agua entre en su casa. Estos paneles deberían mantenerse en su lugar aún en condiciones de vientos intensos; tómese el día para asegurarse de que los suyos soporten un huracán. Es necesario usar un sellador apropiado para que los paneles de falso techo estén en condiciones de hacer frente a la temporada de huracanes.

Primer paso: prepare sus herramientas y elementos de ferretería.

Qué cosas necesitará para este proyecto:

- Sellador/material de calafateo

Segundo paso:

Selle la parte inferior de la moldura, en la zona de contacto entre el panel de falso techo y la pared. El sellador mejora la unión entre la moldura y la estructura de la casa, y ayuda a evitar que la moldura cambie de posición. Nota: se ha utilizado sellador negro para aprovechar el efecto de contraste.



Tercer paso:

- Para fijar los paneles de falso techo en su lugar, aplique una cantidad de sellador del tamaño de una canica en el orificio en forma de "V" ubicado en la intersección de los paneles de falso techo (con el borde inferior de la moldura en la cual se insertan los paneles, y donde se unen los paneles, de modo que ambos estén unidos a la moldura y entre sí).
- El material aplicado debe tener buen contacto de adhesión tanto con los paneles de falso techo como con la moldura. Para asegurarse de que esto sea así, introduzca la punta del tubo de sellador en la unión hasta que toque la parte trasera de la moldura; aplique sellador hasta que casi comience a caer de la moldura y continúe aplicándolo lentamente, al tiempo que va retirando la punta.
- Una vez que haya terminado de aplicar el sellador, retire el tubo rápidamente.



ALIANZA FEDERAL PARA HOGARES SEGUROS
(FEDERAL ALLIANCE FOR SAFE HOMES)